



OP VOORRAAD



Type SCH-G

poliurethanschraaplijst

SNEEUWSCHUIVER TYPE SCH

- snelle opname met de vorktanden
 - beveiligd tegen onbedoeld afglijden
 - ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
 - veerklapschaar en schraaplijst aangeschroefd, snel wisselen mogelijk
 - gelakt, oranje RAL 2000
 - Type SCH-G = rubberschraaplijst
 - Type SCH-V = poliurethanschraaplijst
- op aanvraag:
- Type SCH-S = staalschraaplijst
 - Type SCH-F = veerklapschaar



Type SCH-P



Type STW met afdekzeil

SNEEUWPLOEG TYPE SCH-P

- pendelophanging, speciale vering
- probleemloos berijden van bodemoneffenheden
- vriendelijk voor de hefinstallatie
- bodemhoogte van het ruimschild door glijsteunen instelbaar
- ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
- gelakt, oranje RAL 2000



Type SCH-G in combinatie met type STW



Type SCH-P in combinatie met type STW met afdekzeil

Type	schildbreedte (mm)	schildhoogte (mm)	vorktandmaten (mm)	vorkafstand (mm)	gewicht (kg)
SCH-G 150	1500	620	150 x 50	420	172
SCH-G 180	1800	620	150 x 50	420	184
SCH-G 210	2100	620	210 x 70	420	236
SCH-G 240	2400	620	210 x 70	420	252
SCH-V 150	1500	620	150 x 50	420	169
SCH-V 180	1800	620	150 x 50	420	181
SCH-V 210	2100	620	210 x 70	420	232
SCH-V 240	2400	620	210 x 70	420	248
SCH-P 150	1500	620	150 x 50	420	195
SCH-P 180	1800	620	150 x 50	420	206
SCH-P 210	2100	620	210 x 70	420	228

Type	inhoud (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
STW	105	135	28

STROOIWAGEN TYPE STW

- geschikt voor zout en zand
 - geschikt als aanhanger voor heftruck, kleine trekkers etc.
 - met rubberen wielen
 - de strooibeweging loopt over de draaibeweging van de wielen
 - met hendel voor het instellen van de strooibreedte
 - instelbaar voor smalle of brede strooiafstand en zelfs naar rechts of links instelbaar, strooibreedte van 1 tot 6 m
 - gelakt rood RAL 3000
- op aanvraag:
- afdekzeil



Type BSE

SHOVEL TYPE BSE

- eenvoudige opname met vorktanden
- kiepen op elke hoogte middels trekkabel
- schraaplijst van speciaal staal
- stabiel basisframe en uitklinkinrichting
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- gelakt oranje RAL 2000

STROOIAPPARAAT TYPE SH

- geschikt voor zout, zand en split
- aandrijving d.m.v. heftruckhydrauliek
- strooibreedte instelbaar door hoogte en hellinghoekpositie van de hefinstallatie
- roerwerk
- beschermrooster afdekking
- inrijdkokers (BxH) 200 x 70 mm, afstand inrijdkokers 670 mm
- gelakt oranje RAL 2000



Type SH



Type SKB

HEFTRUCKBEZEM TYPE SKB

- inrijdkokers voor vorktandopname
- met afglijbeveiliging
- geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- oersterke borstelementen, per stuk vervangbaar
- 2-voudig naar links en rechts instelbaar
- gelakt rood RAL 3000

Type	inhoud (m ³)	bakbreedte (mm)	hoogte (mm)	max. vorkmaat (BxH) (mm)	maat tussen de vorken (mm)	gewicht (kg)
BSE 50	0,50	1100	500	170 x 75	480	196
BSE 75	0,75	1200	550	170 x 75	580	228
BSE 100	1,00	1600	650	170 x 75	680	320
BSE 150	1,50	1800	600	200 x 85	780	374
BSE 200	2,00	2000	650	200 x 85	780	425

Andere afmetingen op aanvraag mogelijk

Type	trechterinhoud (l)	min. oliebehoefte	max. strooi-capaciteit	toegelaten totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SH	265	15 l/min.	80 l/min.	450	115

Type	maten (LxBxH) (mm)	max. vorkmaat (BxH) (mm)	maat tussen de vorken (mm)	gewicht (kg)
SKB 100	350 x 1000 x 300	160 x 60	450	45
SKB 150	350 x 1500 x 300	160 x 60	450	55
SKB 200	350 x 2000 x 300	160 x 60	450	65

Technische wijzigingen voorbehouden